

LUBRICANTS MADE IN GERMANY

MAL 5W-40 API SN/CF

SAE 5W-40 API SN/CF

MOTORÖL

MAL Vollsynthetisches MOTORÖL SAE 5W-40 ist ein Hochleistungs-Motorenöl mit optimierter Viskositätsklasse, hergestellt aus vollsynthetischen Grundölen mit dem modernen Additivpaket, das für sein hervorragendes Leistungsniveau sorgt. Vollsynthetisches MOTORÖL SAE 5W-40 ist ein Hochleistungs-Motorenöl für moderne Benzin- und Dieselmotoren in Pkw und Transportern. Es wird besonders für den Einsatz in Motoren mit Turbolader und Mehrventiltechnik empfohlen. Vollsynthetisches Hochleistungs - Motorenöl mit hervorragendem Temperatur-/Viskositätsverhalten. Speziell entwickelt für leistungsstarke Benzin- und Dieselmotoren mit Saug- oder Turboaufladung.

Vorteile :

- Vollsynthetisches leichtlauf-Motoröl.
- Reduzierter Öl- und Kraftstoffverbrauch.
- Hält den Motor sauber.
- Echter Ganzjahreseinsatz durch hervorragenden des Viskositäts-Temperaturverhalten und hohe Scherstabilität.
- Stabiler Schmierfilm auch bei sehr heißem Öl Temperaturen und/oder sehr hoher Belastung.
- Sehr hohe Oxidationsbeständigkeit durch Vollsynthetische Grundöle in Kombination mit außergewöhnliche Additiv-Technologie.
- Verhindert zuverlässig Verharzung, Verlackung, und Ringkleben von Zylindern, Kolben, Ventilen, und Turbolader.

Spezifikationen :

API SN/CF
ACEA A3-/B4-08