

LUBRICANTS MADE IN GERMANY

SCHNELL CF-4 SAE 20W-50

- Mehrbereichsmotorenöl (Benzin älter als 2001, Diesel).
- Universell einsetzbares Motorenöl für unterschiedliche Anwendungen der API Spezifikation CF-4 und SJ .
- gute Schmierleistungen bei niedrigen und hohen Temperaturen.

ANWENDUNGEN	MERKMALE
• PKW Motoren. • (Benzin älter als 2001, Diesel) • Nntzfahrzeuge Motoren	• leistungsstark • Alterungsbeständigkeit • Mehrbereichsmotorenöl • Kraftstoffersparnis • ausgezeichnetes Viskositäts-Temperatur-Verhalten • Motorensauberkeit • verlängertes Wartungsintervall • geringe Abgasemissionen.

FREIGABEN	SPEZIFIKATIONEN	EMPFEHLUNGEN
		API CF-4 SJ

TYPISCHE DATEN

(Die angegebenen Daten sind typische Werte.)

TYPISCHE KENNWERTE	PRÜFMETHODEN	EINHEITEN	SCHNELL EIGENSCHAFTEN
SAE Klasse	SAE J 300		20W-50
Dichte 15 °C	DIN EN ISO 12185	g/cm ³	0,860 – 0,890
Kin. Viskosität @ 100 °C	DIN 51562-1	mm ² /s	17,6 – 19,0
Viskositätsindex	DIN ISO 2909		min. 135
Total Base Number	DIN ISO 3771	mg KOH/g	7,3 – 9,3
Dyn. Viskosität @ -20°C	DIN 51377	mPa*s	max. 9.500
Flammpunkt COC	DIN ISO 2592	°C	min. 200
Pourpoint	DIN ISO 3016	°C	max. - 24

- Die angegebenen Werte können im handelsüblichen Rahmen schwanken.